



entrelec®

ZS6 - RADOVÁ SVORKA PREPOJOVACIA

1SNK506010R0000

ZS6 svorka šedá 0,22-6 mm²



PRODUCT DESCRIPTION

Lištová svorka

Skrutka-skrutka

Šírka 6 mm

Svorkovnica ZS6 dovoľuje použitie káblov až do prierezu 6 mm² a montuje sa na lištu TS35.

SPECIFICATIONS

Balenie	50 ks
Dĺžka odizolovania	10,5 mm
Farba	Šedá
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Materiál	Polyamid
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez lankového vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	6 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	10 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	4 mm ²
Max. utáhovací moment	0,9 Nm

Menovité napätie podľa CSA	600 V
Menovité napätie podľa IEC	1000 V
Menovité napätie podľa UL	600 V
Menovitý prierez podľa IEC	6 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	10 AWG
Menovitý prúd podľa IEC	41 A
Menovitý prúd podľa UL	30 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez lankového vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	24 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,2 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. ťahovací moment	0,7 Nm
Šírka	6 mm
Trieda krytia	IP20

