

**BACO®**

LED BLOK (SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE)

33EARL

Objímka s červenou LED diódou 24 V

- Dlhá životnosť až 100 000 hodín
- 5 možností farieb a napätia
- IP20



PRODUCT DESCRIPTION

LED bloky so skrutkovým pripojením.

Vhodné pre všetky osvetlené tlačidlá, prepínače, hříbkové alebo pilotné svietidlá.

Dostupné vo farbách červená, zelená, žltá, biela a modrá.

Možnosť napájania 12-24V AC/DC, 48V AC/DC, 110V DC, 130V AC a 230V AC.

Dlhá životnosť až 100 000 hodín.

SPECIFICATIONS

Aktuálna spotreba	25 mA $\pm$ 20%
Farba	Červená
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	17 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
LED tolerancia napätia	$\pm$ 20%
Max. uťahovací moment	1,2 Nm
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	4 kV
Menovité izolačné napätie Ui	300 V
Napájacie napätie LED	12-24V AC/DC
Prevádzková teplota max.	70 °C

Prevádzková teplota min.	-25 °C
Prierez vodiča max.	1.5 mm ²
Prierez vodiča min.	0.5 mm ²
Pripojenie pevného vodiča max	2,5 mm ²
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 °C)	100000 h

