

**BACO®**

## OTOČNÝ SPÍNAČ Ø22,5 MM - NEPRESVETLENÝ

L21KA03

Otoč. hlavice, 2 polohy čierna

- IP66 / IP69K
- 2 alebo 3 pozície



### PRODUCT DESCRIPTION

Nepresvetlená hlavica spínača s krátkou rukoväťou, ktorá je namontovaná do otvoru s priemerom 22,5 mm s krytom IP66 / IP69K.

Štandardná farba je šedá s čiernou pákou, ale je k dispozícii aj s červenou, zelenou a sivou páčkou. Iné farby na požiadanie.

K dispozícii v polohe 2 alebo 3, pružina v rôznych spínacích uhloch.

Dodávané s matným chrómovým rámom ako štandardom.

Pre čierny plastový rám zmeňte objednávacie číslo z L21xxxx na L22xxxx.

### SPECIFICATIONS

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Farba                                        | Čierna            |
| Funkcia                                      | Stabilný          |
| Hmotnosť                                     | 17,8 g            |
| Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo   | IEC 60068-2-30    |
| Klimatická odolnosť - morský vzduch          | IEC 60068-2-52    |
| Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo | IEC 60068-2-3     |
| Odolnosť voči nárazu                         | IK05              |
| Odporúčaný moment utiahnutia                 | 3 Nm              |
| Počet pozícií                                | 2                 |
| Presvetlené                                  | Nie               |
| Prevádzková teplota max.                     | 70 °C             |
| Prevádzková teplota min.                     | -25 °C            |
| Teplota skladovania do                       | 70 °C             |
| Teplota skladovania od                       | -40 °C            |
| Trieda krytia                                | IP66, IP69, IP69K |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Trieda ochrany</b>  | II (dvojitá izolácia)        |
| <b>Typ</b>             | Krátka páka                  |
| <b>Uhol</b>            | 45°                          |
| <b>Zhoda s normami</b> | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |

