



SRF

Série SRF

SRF-120-5-P

Vidličkový snímač 120mm, PNP, M8 3pin




- Vidlicová medzera 30 mm - 120 mm
- Detekuje objekty od 00.03 mm
- Červená LED alebo laser
- Varianty LED i LASER

PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Elektrické pripojenie	M8 3-pin konektor
Fork gap	120 mm
Frekvencia	1500 Hz
Funkcia	Rozsvietené/Zhasnuté
Hĺbka vidlice	54 mm
Hmotnosť	118 g
LED indikátor	Áno
Lens material	Sklo
Materiál tela	Hliník
Napájacie napätie	10-30 V DC
Photocell technology	Vidlicový
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Reaction time	0,333 ms
Rozměr (mm)	10 x 140 x 84
Spotreba max.	0,035 A
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Typ svetla	LED
Typ zdroja	Červená LED

Výstup	PNP
Výstupný prúd max.	0,2 A
Zhoda s normami	CE, UL



INDICATORS AND SETTINGS

