



VENTILY 3/2, 5/2, 5/3

Série 553

SCG553A005MSS3

Ventil 3/2 NC monostabilný 24VDC G1/2

- G1/2
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 2 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Cievka	Epoxid
DC	24 V
Diferenčný tlak max.	10 bar
Diferenčný tlak min.	2 bar
Doba otvorenia	14 ms
Doba uzatvorenia	11 ms
Druh montáže	Nezávislý
Funkcia 1	3/2
Funkcia 2	Elektricky ovládaný vratný pružinou, Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,84 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	52,5
Manuálny operátor	Yes
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Materiál tesnenia	NBR, PUR
Max. dovolený tlak	10 bar
Ochrana proti skratu	Yes
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priepustnosť	13 mm

Prietok max.	3800 l/min
Procesné pripojenie	1/2 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Spotreba	6,9 W
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Med'
Vnútorne diely	Hliník, POM, Nerezová oceľ
Zhoda s normami	IEC, TÜV

