



## VENTILY KLIŠŤINOVÉ 2/2

Séria S204, S225

S20406Z031A13

Ventil 2/2 NO, 1,57/3,18 mm, 24 V DC, 4 W

- NO alebo NC
- Teplota -10 až 60 °C
- Tichý prevádzka
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Cievka                      | PET                |
| Clamping Force Max          | 0,6 kg             |
| DC                          | 24 V               |
| Diferenčný tlak max.        | 0,8 bar            |
| Diferenčný tlak min.        | 0 bar              |
| Elektrické pripojenie       | DIN C 43650 Micro  |
| Funkcia 1                   | 2/2                |
| Funkcia 2                   | Normálne otvorený  |
| Hmotnosť                    | 0,05 kg            |
| Hose thickness min          | 0,7 mm             |
| Jadro a pevné jadro         | Nerezová oceľ      |
| Material Clamping Mechanism | POM                |
| Materiál pružiny            | Nerezová oceľ      |
| Puzdro jadra                | Poniklovaná mosadz |
| Telo                        | Eloxovaný hliník   |
| Trieda krytia               | IP65               |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Vnútorné diely</b>           | Nerezová oceľ |
| <b>Vnútorný priemer hadičky</b> | 1,57 mm       |
| <b>Vonkajší priemer hadičky</b> | 3,18 mm       |
| <b>Výkon</b>                    | 4 W           |

