



Dopyt

**AIGNEP**

## T-SPOJKA, VONKAJŠÍ ZÁVIT UPROSTRED, PUSH-ON

Séria 1000

1200 4/2.7-1/8

T-spojka Push-on 4mm - G1/8


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Balenie                  | 10 ks              |
| Materiál matice          | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tela            | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tesnenia        | NBR                |
| Prevádzková teplota max. | 80 °C              |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C             |
| Procesné pripojenie      | G1/8               |
| Tvar tela                | T                  |
| Typ závitu               | Kuželový           |
| Vnútorňý priemer hadičky | 2,7 mm             |
| Vonkajší priemer hadičky | 4 mm               |
| Zhoda s normami          | PED, REACH, RoHS   |



|                  | A   | B    | L1   | L2   | CH |
|------------------|-----|------|------|------|----|
| 1200 4/2.7-1/8   | 1/8 | 7,5  | 37,0 | 15,0 | 8  |
| 1200 6/4-1/8     | 1/8 | 7,5  | 37,2 | 15,0 | 8  |
| 1200 6/4-1/4     | 1/4 | 11,0 | 41,2 | 19,0 | 9  |
| 1200 8/6-1/8     | 1/8 | 7,5  | 39,8 | 16,5 | 9  |
| 1200 8/6-1/4     | 1/4 | 11,0 | 43,8 | 20,5 | 9  |
| 1200 10/8-1/8    | 1/8 | 7,5  | 48,0 | 18,0 | 11 |
| 1200 10/8-1/4    | 1/4 | 11,0 | 48,0 | 22,0 | 11 |
| 1200 10/8-3/8    | 3/8 | 11,5 | 51,0 | 22,0 | 11 |
| 1200 12/10-3/8   | 3/8 | 11,5 | 54,0 | 22,5 | 13 |
| 1200 15/12.5-1/2 | 1/2 | 14,0 | 63,0 | 28,0 | 16 |

