



T-SPOJKA, VONKAJŠÍ ZÁVIT UPROSTRED, PUSH-ON

Séria 1000

1200 6/4-1/8

T-spojka Push-on 6mm - G1/8


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/8
Tvar tela	T
Typ závitu	Kuželový
Vnútorňý priemer hadičky	4 mm
Vonkajší priemer hadičky	6 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	A	B	L1	L2	CH
1200 4/2.7-1/8	1/8	7,5	37,0	15,0	8
1200 6/4-1/8	1/8	7,5	37,2	15,0	8
1200 6/4-1/4	1/4	11,0	41,2	19,0	9
1200 8/6-1/8	1/8	7,5	39,8	16,5	9
1200 8/6-1/4	1/4	11,0	43,8	20,5	9
1200 10/8-1/8	1/8	7,5	48,0	18,0	11
1200 10/8-1/4	1/4	11,0	48,0	22,0	11
1200 10/8-3/8	3/8	11,5	51,0	22,0	11
1200 12/10-3/8	3/8	11,5	54,0	22,5	13
1200 15/12.5-1/2	1/2	14,0	63,0	28,0	16

