



SNÍMAČE PRIETOKU

Séria FLEX-FIN

FLEX-FIN006RKIK

Snímač prietoku 6mm, 0,01-2l/min, 4-20mA

- Kalorimetrický princíp merania
- Rozsah 0,001až 10 l/min
- Teplota -20 až 100 °C
- Výstup 4-20mA, 0-10V, P, F
- Tlaková odolnosť 10 Bar



PRODUCT DESCRIPTION

Model FLEX-FIN je kalorimetrický prietokový snímač s analógovým výstupným signálom. Je vybavený LED diódou pre signalizáciu stavu.

V kombinácii s jednotkou LABO je možné mať rôzne výstupné signály:

- Analógový signál 0 / 4...20mA (LABO-TRI-In)
- Analógový signál 0 / 2...10 V (LABO-RRRI U)
- Frekvenčný signál (LABO-TRI F) alebo
- Hodnota signál Pulzný / x Litre (LABO-RRRI C)

Model so spínacím výstupom je tiež k dispozícii.

SPECIFICATIONS

Hmotnosť	0,2 kg
Materiál kontaktnej časti	Nerezová oceľ 1,4305
Materiál tela	Nerezová oceľ 1,4305
Max. napätie DC	24 V
Rozsah prietoku max.	2 l/min
Rozsah prietoku min	0,01 l/min
Spotreba	100 mA
Teplota média do	70 °C
Teplota média od	0 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Trieda krytia	IP65
Záťaž max.	100 mA

