



VENTILY 2/2 NC NA PARU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ

Séria 222

SCE222B154
Ventil 2/2 NC G1 230VAC

- G3/8 - G1-1/2
- Teplota -20 až 150 °C
- Tlak 0 až 3,5 bar
- Médium horúca voda, para
- Telo mosadz



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak para max.	2 bar
Diferenčný tlak voda max.	9 bar
Doba otvorenia	60 ms
Doba uzatvorenia	15 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	2 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	11,1
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	EPDM
Max. dovolený tlak	10 bar
Prevádzková teplota max.	40 °C

Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priepustnosť	25 mm
Prietok max.	185 l/min
Procesné pripojenie	G1
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Sedlo	Mosadz
Spotreba	15,4 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	130 °C
Teplota média od	-20 °C
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Med'

