



ROTAMETER

Séria 1250A, 1255A, 1350G, 1355G, 1358

1250A
Rotemeter

- Telo akryl
- Prietok vzduch až 3,8 m³/h
- Prietok voda až 0,13 m³/h
- Teplota až 121°C
- Tlak až 13,8Bar



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Control range	1:10
Length of scale	65 mm
Lowest flow	60 l/min Luft
Material Connection Block	Mosadz, Nerezová oceľ 316
Materiál konektora	Mosadz, Nerezová oceľ 316
Material of glass tube	Borosilikát
Materiál O-kružku	Buna, Viton
Materiál plováku	Carboloy, Sklo, Zafir, Nerezová oceľ 316, Tantal
Materiál senzoru	Borosilikát
Materiál tela	Hliník
Materiál tesnenia	Buna, Viton
Op.	13,8 bar
Presnosť	5% z rozsahu
Prevádzková teplota max.	93 °C
Prietok voda	0.1 až 10 l/min
Prietok vzduch	0,1 až 60 l/min

Pripojenie	1/8" 1/4"NPT (F)
Teplota média do	121 °C
Teplota média od	1 °C
Tlakový rozsah max.	13,8 bar
Typ ventilu	Nálventil 7 varvig alt 16 varvig

