



SNÍMAČE PRIETOKU

Séria GF100 - GF135

GF120XSL

Hmotnostný prietokomer

- Tesnenie kov
- Rozsah 0.003 až 300 l/min
- Teplota až 50°C
- Výstup analóg alebo digitál
- Tlaková odolnosť až 34,5 Bar

BROOKS
INSTRUMENT



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Control range	2-100 % (NC) 3-100 % (NO)
Data	RS485, DeviceNet
Deštrukčný tlak	34 bar
Diagnostics / Service Port	RS-485 via 2.5mm jack
Differential Pressure	10 Torr-30 psid typical (1.33-207 kPa typical)
Doba odozvy	<3 s
External Leakage	1x10 ⁻¹⁰ atm. cc/sec He
Lowest flow	0.004 l/min
Materiál kontaktnej časti	Hastelloy, Nerezová oceľ 304, Nerezová oceľ 316
Normally Closed Valve Closes	<1%F.S
Normally Open Valve Closes	< 2%F.S
Op.	34 bar
Povrchová úprava	5 µm Ra
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	10 °C
Teplota média do	50 °C

Teplota média od	10 °C
Tlakový rozsah max.	34,5 bar
Typ ventilu	NC/NO