



VENTILY 2/2 NC PILOTNE OVLÁDANÉ

Séria 223

SCB223A125

Ventil 2/2 NC G1/4 230VAC

- G1/4 - G3/4
- Teplota -20 až 90 °C
- Tlak 0,7 až 100 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	100 bar
Diferenčný tlak min.	0,7 bar
Diferenčný tlak olej max.	100 bar
Diferenčný tlak voda max.	100 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	100 bar
Doba otvorenia	60 ms
Doba uzatvorenia	15 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,7 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Kĺzavý krúžok	PTFE
Koeficient prietoku	1,3
Materiál tesnenia	NBR

Max. dovolený tlak	100 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Priepustnosť	8 mm
Prietok max.	21,7 l/min
Procesné pripojenie	1/4 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Sedlo	Mosadz
Spotreba	16,7 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	90 °C
Teplota média od	-20 °C
Tesnenie piestu	PTFE
Tesnenie sedla	Uretán
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Med'
Viskozita max.	65 cSt
Vnútorňý piest	Nerezová oceľ

