



VENTILY 2/2 NO, NC

Séria L182, L282

L182B1CYB10S7A

Solenoidový Ventil G3/8 230V 50-60Hz

- Nízka spotreba energie
- Normálne uzavretý / otvorený
- Pracovný tlak 0,35 bar až 16 bar
- Mosazné alebo nerezové telo
- Telo mosaz, nerez



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	PPS
Diferenčný tlak max.	16 bar
Diferenčný tlak min.	0,35 bar
Doba otvorenia	70 ms
Doba uzatvorenia	670 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne otvorený
Hmotnosť	0,32 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	2,5
Materiál membrány	NBR
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	NBR
Max. dovolený tlak	20 bar
Priepustnosť	13,5 mm

Procesné pripojenie	3/8 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Sedlo	Mosadz
Telo	Mosadz
Teplota média do	90 °C
Teplota média od	-10 °C
Trieda krytia	IP67
Vinutie na krátko	Med'
Vnútorne diely	Nerezová oceľ, PPS