



INTELIGENTNÝ SNÍMAČ TLAKOVEJ DIFERENCIE

Séria APR-2000ALW

APRV00.5.X01

Snímač tlakovej diferencie -0,5..+0,5Bar 4-20mA/HART
Manifold

- Výstup 4-20mA + HART
- Teplota -40 až 130 °C
- Tlak -7 až 70 Bar
- Presnosť 0,075% z rozsahu
- Certifikácia pre ATEX, IECEx



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Elektrické pripojenie	M20x1,5
Materiál kontaktnej časti	Nerezová oceľ 316L
Materiál tela	Hliník
Napájacie napätie DC max.	28 V DC
Napájacie napätie DC min.	10,5 V DC
Odchýlka	0,075 %
Procesné pripojenie	Rozdeľovač
Static pressure	250 bar
Teplota média do	120 °C
Teplota média od	-40 °C
Teplota okolia do	80 °C
Teplota okolia od	-25 °C
Tlakový rozsah max.	0,5 bar
Tlakový rozsah min.	-0,5 bar
Trieda krytia	IP66
Typ signálu	4-20 mA / Hart

Výrobné číslo	APR2000/ALW/EXI/-0,5..+0,5/-0,5..+0,5/C-type
Zhoda s normami	Ex-ia