



VENTILY 2/2 NO, NC TLAKOM OVLÁDANÉ

Séria E290-Mini

E290A794

Ventil 2/2 NO G3/8 nerez operátor 32mm

- G3/8 - G3/4
- Teplota -10 až 184 ° C
- Tlak 0 až 16 bar
- Médium voda, olej, plyny, para
- Telo nerezová oceľ



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Diferenčný tlak max.	16 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak olej max.	16 bar
Diferenčný tlak para max.	10 bar
Diferenčný tlak voda max.	16 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	16 bar
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne otvorený
Hmotnosť	0,35 kg
Koeficient prietoku	2,8
Materiál balení	Nerezová oceľ
Material Operator	Polyamid vystužený sklenými vláknami
Materiál tesnenia	FPM
Materiál tesnenia	PTFE
Materials Gland	PTFE
Max. dovolený tlak	16 bar

Piestnica	Nerezová oceľ
Pilotný tlak max.	10 bar
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Priepustnosť	10 mm
Prietok max.	47 l/min
Pripojenie pre pilotný vzduch	1/8 BSP
Procesné pripojenie	3/8 BSP
Telo	Nerezová oceľ 316L
Teplota média do	184 °C
Teplota média od	-10 °C
Tesnenie piestnice	Nerezová oceľ 303
Tesnenie piestu	PTFE
Viskozita max.	600 cSt

