



VENTILY 3/2 U

Séria 327

SCG327B002

Ventil 3/2 U G1/4 230VAC

- G1/4 - G1/2
- Teplota -50 až 120 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	10 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak voda max.	10 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	10 bar
Funkcia 1	3/2
Funkcia 2	Univerzálny
Hmotnosť	0,95 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Kízavý krúžok	PTFE
Koeficient prietoku	0,45
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	FPM
Prevádzková teplota max.	55 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C

Priepustnosť	5,7 mm
Prietok max.	7,5 l/min
Pripojenie port 1-2	G1/4
Pripojenie port 3	G1/4
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Reakčná doba	100 ms
Spotreba	10 W
Telo	Nerezová oceľ 316L
Teplota média do	120 °C
Teplota média od	-20 °C
Tesnenie sedla	FPM
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	65 cSt

