



VENTILY 3/2 U

Séria 327

SCG327A607

Ventil 3/2 U G1/2 230VAC

- G1/4 - G1/2
- Teplota -50 až 120 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	10 bar
Funkcia 1	3/2
Funkcia 2	Univerzálny
Hmotnosť	1,6 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Kĺzavý krúžok	PTFE
Koeficient prietoku	1,5
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-40 °C
Priepustnosť	12 mm
Prietok max.	25 l/min

Pripojenie port 1-2	G1/2
Pripojenie port 3	G1/2
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Reakčná doba	100 ms
Spotreba	10 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	60 °C
Teplota média od	-25 °C
Tesnenie sedla	NBR
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	65 cSt

