



## VENTILY 3/2 U

Séria 327

SCG327A648

Ventil 3/2 U G1/4 230VAC

- G1/4 - G1/2
- Teplota -50 až 120 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, olej, plyn
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| AC                          | 230 V         |
| Cievka                      | Epoxid        |
| Diferenčný tlak max.        | 10 bar        |
| Diferenčný tlak min.        | 0 bar         |
| Diferenčný tlak vzduch max. | 10 bar        |
| Funkcia 1                   | 3/2           |
| Funkcia 2                   | Univerzálny   |
| Hmotnosť                    | 1,6 kg        |
| Jadro a pevné jadro         | Nerezová oceľ |
| Kízávy krúžok               | PTFE          |
| Koeficient prietoku         | 1,5           |
| Materiál pružiny            | Nerezová oceľ |
| Materiál tesnenia           | NBR           |
| Prevádzková teplota max.    | 60 °C         |
| Prevádzková teplota min.    | -40 °C        |
| Priepustnosť                | 12 mm         |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Prietok max.</b>        | 25 l/min           |
| <b>Pripojenie port 1-2</b> | G1/4               |
| <b>Pripojenie port 3</b>   | G1/4               |
| <b>Puzdro jadra</b>        | Nerezová oceľ      |
| <b>Reakčná doba</b>        | 100 ms             |
| <b>Spotreba</b>            | 10 W               |
| <b>Telo</b>                | Nerezová oceľ 316L |
| <b>Teplota média do</b>    | 60 °C              |
| <b>Teplota média od</b>    | -25 °C             |
| <b>Tesnenie sedla</b>      | NBR                |
| <b>Trieda krytia</b>       | IP65               |
| <b>Viskozita max.</b>      | 65 cSt             |

