



VENTILY 2/2 NC PROPORCIONÁLNE

Séria SCE202

SCE202A023VS3
Ventil 2/2 NC G3/8 24VDC

- G3/8
- Teplota -10 až 90 °C
- Tlak od 0 do 4 barov
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cievka	Epoxid
Citlivosť	<2%
DC	24 V
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak vákuum max.	1 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	4 bar
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,5 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Kízavý krúžok	PTFE
Koeficient prietoku	0,24
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	FPM
Max. dovolený tlak	35 bar
Prevádzková teplota max.	75 °C

Prevádzková teplota min.	-10 °C
Priepustnosť	3,2 mm
Prietok max.	4 l/min
Procesné pripojenie	3/8 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Sedlo	Mosadz
Spotreba	8 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	90 °C
Teplota média od	-10 °C
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	21 cSt

