



VENTILY 2/2 NO, NC NEPRIAMO OVLÁDANÉ

Séria 238

SCG238D101V

Ventil 2/2 NC G3/8 230VAC nerez

- G3/8 - G2
- Teplota -10 až 80 °C
- Tlak 0,3 až 16 bar
- Médium voda, plyny
- Telo mosadz



PRODUCT DESCRIPTION

Nepriamo ovládané elektromagnetické ventily sú ventily, u ktorých nie je membrána napriamo spojená s jadrom ale otvára iba prepúšťací kanál, ktorý uvoľní tlak nad membránou. Pre správnu funkciu ventilu je potreba minimálneho tlakového rozdielu (0,3 - 0,5 Bar).

SPECIFICATIONS

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	12 bar
Diferenčný tlak min.	0,35 bar
Doba otvorenia	1000 ms
Doba uzatvorenia	300 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,33 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Manuálny operátor	No
Materiál membrány	FPM
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Max. dovoľený tlak	12 bar

Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C
Priepustnosť	13,5 mm
Prietok max.	41,7 l/min
Procesné pripojenie	3/8 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Sedlo	Nerezová oceľ 316L
Spotreba	4 W
Telo	Nerezová oceľ 316L
Teplota média do	60 °C
Teplota média od	-10 °C
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Med'
Viskozita max.	37 cSt