



VENTILY 5/2, 5/3

Série 519

51900006

Ventil 5/2 M5 24VDC

- M5
- Teplota 5 až 50 °C
- Tlak 1,5 až 8 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

AC	24 V
Cievka	Termoplast
DC	24 V
Diferenčný tlak max.	8 bar
Diferenčný tlak min.	1,5 bar
Doba otvorenia	20 ms
Doba uzatvorenia	30 ms
Druh montáže	Nezávislý
Funkcia 1	5/2
Funkcia 2	Elektrický
Hmotnosť	0,085 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	2,5
Manuálny operátor	No
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Materiál tesnenia	NBR
Max. dovolený tlak	8 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	5 °C
Priepustnosť	2,5 mm

Prietok max.	175 l/min
Procesné pripojenie	M5
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Spotreba	1,6 W
Telo	Eloxovaný hliník
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Meď
Vnútrotné diely	Mosadz, Polyamid

