



## VENTILY KLIEŠŤINOVÉ 2/2

Séria S104. S106

S10506Z530A13

Ventil 2/2 NC, 2,7/4,9 mm 24 V DC, 9 W

- NO alebo NC
- Teplota -10 až 60 °C
- Tichý prevádzka
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová oceľ



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Cievka                      | PET                |
| Clamping Force Max          | 0,65 kg            |
| DC                          | 24 V               |
| Diferenčný tlak max.        | 0,8 bar            |
| Diferenčný tlak min.        | 0 bar              |
| Elektrické pripojenie       | DIN A 43650        |
| Funkcia 1                   | 2/2                |
| Funkcia 2                   | Normálne zatvorený |
| Hmotnosť                    | 0,26 kg            |
| Jadro a pevné jadro         | Nerezová oceľ      |
| Material Clamping Mechanism | POM                |
| Materiál pružiny            | Nerezová oceľ      |
| Puzdro jadra                | Poniklovaná mosadz |
| Telo                        | Eloxovaný hliník   |
| Trieda krytia               | IP65               |
| Vnútorne diely              | Nerezová oceľ      |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Vnútorný priemer hadičky | 2,7 mm |
| Vonkajší priemer hadičky | 4,9 mm |
| Výkon                    | 9 W    |

