



## VENTILY 3/2, 5/2 NO, NC RUČNE OVLÁDANÉ

Séria 550

55000040  
Ventil 3/2 G1/8

- G1/8
- Teplota -10 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Telo hliník



### POPIS PRODUKTU

Ventil je vhodný pre riadenie menších valcov. Vyrobený je z hliníka, takže je vhodný aj pre mierne tuhšie aplikácie.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Diferenčný tlak max.     | 10 bar                                       |
| Diferenčný tlak min.     | 0 bar                                        |
| Druh montáže             | Nezávislý                                    |
| Funkcia 1                | 3/2                                          |
| Funkcia 2                | Normálne zatvorený, Pružinou vratné tlačidlo |
| Hmotnosť                 | 0,06 kg                                      |
| Manuálny operátor        | Nie                                          |
| Materiál tela            | Eloxovaný hliník                             |
| Materiál tesnenia        | NBR                                          |
| Max. dovolený tlak       | 10 bar                                       |
| Ochrana proti skratu     | Nie                                          |
| Prevádzková teplota max. | 60 °C                                        |
| Prevádzková teplota min. | -10 °C                                       |
| Prietok max.             | 200 l/min                                    |

Procesné pripojenie

1/8 BSP

Trieda krytia

IP65

Vnútorčné diely

Hliník, POM

