



VENTILY 5/2, 5/3

Série 521

52100002

Ventil 5/2 G1/4 24VAC

- G1/4
- Teplota 5 až 50 °C
- Tlak 1,5 až 8 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	24 V
Cievka	Termoplast
Diferenčný tlak max.	8 bar
Diferenčný tlak min.	1,5 bar
Doba otvorenia	20 ms
Doba uzatvorenia	30 ms
Druh montáže	Nezávislý
Funkcia 1	5/2
Funkcia 2	Vratný diferenčnom vzduchom
Hmotnosť	0,155 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	15
Materiál tela	Eloxovaný hliník
Max. dovolený tlak	8 bar
Prevádzková teplota max.	50 °C
Prevádzková teplota min.	5 °C
Priepustnosť	6 mm
Prietok max.	1050 l/min
Procesné pripojenie	G1/4
Puzdro jadra	Nerezová oceľ

Spotreba	1,6 W
Telo	Eloxovaný hliník
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Meď
Vnútorne diely	Mosadz, Polyamid

