



REGULÁTOR PRIETOKU, VONKAJŠÍ ZÁVIT, PRE VALCE

Séria 50000

50901 3-M5

Regulátor prietoku 3mm - M5

- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 10 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál nastavovacej skrutky	Poniklovaná mosadz
Materiál odpojovacieho krúžku	Acetát plast červený
Materiál O-krúžku	NBR
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tlakový rozsah max.	10 bar
Tlakový rozsah min.	1 bar
Tvar tela	L
Typ závitu	Metrický
Vonkajší priemer hadičky	3 mm



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
50001 3-M5	50010 3-M5	30	4.0	19.0	24.0	8
50001 4-M5	50010 4-M5	30	4.0	19.0	24.0	8
50001 4-1/8	50010 4-1/8	18	5.5	21.0	30.5	14
50001 5-M5	50010 5-M5	30	4.0	20.0	24.0	8
50001 5-1/8	50010 5-1/8	18	5.5	21.0	30.5	14
50001 5-1/4	50010 5-1/4	14	7.0	24.0	35.0	17
50001 6-M5	50010 6-M5	30	4.0	20.0	24.0	8
50001 6-1/8	50010 6-1/8	18	5.5	22.0	30.5	14
50001 8-1/4	50010 8-1/4	14	7.0	25.0	35.0	17
50001 8-1/8	50010 8-1/8	18	5.5	24.0	30.5	14
50001 8-1/4	50010 8-1/4	14	7.0	26.0	35.0	17
50001 8-3/8	50010 8-3/8	38	7.5	28.0	41.0	20
50001 10-1/4	50010 10-1/4	14	7.0	28.0	35.0	17
50001 10-3/8	50010 10-3/8	38	7.5	30.0	41.0	20
50001 12-3/8	50010 12-3/8	38	7.5	32.0	41.0	20
50001 12-1/2	50010 12-1/2	12	8.0	35.0	47.0	24
50001 14-1/2	50010 14-1/2	12	8.0	38.0	47.0	24

