



RÝCHLOVYPÚŠŤACIE / SOFT-START VENTILY

Séria 652

G652A4S92GA0000

Soft start-Ventil, 2/2-funkce, RG G1/4

- Pripojenie G1/4, G3/8, G1/2
- Prietok 1500 až 5000 l/min
- Teplota -10 až 50°C
- Tlak max.10 Bar



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Druh montáže | Montáž bloková, Nezávislý |
| Funkcia | 2/2, Soft start |
| Hmotnosť | 0,661 kg |
| Kryt | PA |
| Materiál pružiny | Nerezová oceľ |
| Materiál tela | Hliník |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Napájacie napätie max. | 16 bar |
| Napájacie napätie min. | 0 bar |
| Pilotný tlak max. | 10 bar |
| Pilotný tlak min. | 2,75 bar |
| Prevádzková teplota max. | 50 °C |
| Prevádzková teplota min. | -10 °C |
| Prietok max. | 2100 l/min |
| Procesné pripojenie | G1/4 |
| Sedlo | PTFE |

| | |
|-------------------------|------------|
| Teplota média do | 50 °C |
| Teplota média od | -10 °C |
| Tesnenie sedla | NBR |
| Vnútorne diely | Mosadz, PA |

