



## SPÍNAČE PRIETOKU

Séria FW1

FW1-008GM006

Spínač prietoku 1-6 l / min G1 / 4 mosadz



- Médiá kvapaliny
- Rozsah 1-11 l/min
- Teplota -20 až 90 °C
- Pripojenie DN15, 25
- Tlaková odolnosť 10 bar

### POPIS PRODUKTU

Mechanický spínač prietoku pre kvapalné médiá konštrukcie piest-pružina. Ako snímací prvok tu slúži REED switch. Spínač na robustnej konštrukcie a je v prevedení z odolného termoplastu.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Hmotnosť             | 0,35 kg            |
| Materiál pružiny     | Nerezová oceľ 301  |
| Materiál tela        | Poniklovaná mosadz |
| Materiál tesnenia    | Viton              |
| Max. napätie AC      | 230 V              |
| Prietok max.         | 8 l/min            |
| Rozsah prietoku max. | 6 l/min            |
| Rozsah prietoku min  | 1 l/min            |
| Spínací prúd max     | 0,5 A              |
| Spínací prúd max     | 50 VA              |
| Teplota média do     | 90 °C              |
| Tlakový rozsah max.  | 100 bar            |
| Trieda krytia        | IP67               |



