



VENTILY 2/2 NC NA PARU ELEKTRICKY OVLÁDANÉ

Séria 220

SCE220A019
Ventil 2/2 NC 3/8 230VAC

- G1-1/4 - G2
- Teplota -20 až 184 ° C
- Tlak 0,35 až 10 bar
- Médium horúca voda, para
- Telo mosadz



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Cievka	Epoxid
Diferenčný tlak max.	10 bar
Diferenčný tlak min.	0,35 bar
Diferenčný tlak voda max.	10 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	10 bar
Doba otvorenia	120 ms
Doba uzatvorenia	40 ms
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Materiál tesnenia	EPDM
Max. dovolený tlak	10 bar
Prevádzková teplota max.	40 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

Priepustnosť	16 mm
Prietok max.	43 l/min
Procesné pripojenie	3/8 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Sedlo	Mosadz
Spotreba	10,5 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	184 °C
Teplota média od	-20 °C
Tesnenie sedla	PTFE
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Meď

