



VAKUOVÉ PRÍSAVKY

Séria VSA

VSA5NBR

Vakuová prísavka 1½ měch, Ø5 mm, Nitril

- Ø 5 až 78mm
- nitril, silikón, siton, prírodná guma
- nitril, silikón, siton, prírodná guma
- veľký výber úchytů



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Bending radius min	10 mm
Farba	Čierna
Hmotnosť	0,5 g
Lifting force horizontal at 65% vacuum	42,6 N
Lifting force vertical at 65% vacuum	0,2 N
Materiál	NBR
Priemer	5,5 mm
Priepustnosť	4 mm
Teplota okolia do	80 °C
Teplota okolia od	0 °C
Volume	0,04 cm ³
Výška	11 mm
Zdvih	2 mm


VSA 5




VSA 11 till 33



VSA 43



VSA 53 till 78



Model	ØA	H	ØB	H	ØC	F	B
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
VSA 5	5,5	11	8	4	7	2	7
VSA 11	11	16	12,2	4	10	5,5	9
VSA 14	13	16	17,3	4	10	8,5	9
VSA 16	16	19	17,3	4	10	8,5	9
VSA 18	18	16,5	16	4	10	8	9
VSA 20	19	16	20	4	10	8	9
VSA 22	22	19	24	4	10	8	9
VSA 23	23	23	25	4	10	12	9
VSA 25	25	25	30	6	10	8	13
VSA 33	33	27,5	36,2	6	10	11	13
VSA 43	43	29	46	6	10	12,5	13
VSA 53	53	34	59	6	10	15	13
VSA 63	63	34	67	6	10	15	13
VSA 78	78	40,5	83	12	20	14	20