



VENTILY MINIATÚRNE 2/2, 3/2

Séria V165, V265, V365

V165V02ZE30C11

MikroVentil 2/2 M5, NC, 12V DC 2,5 W, Ø1,1 mm, Kv
0,04, FPM

- M5
- Teplota 0 až 140 °C
- Tlak 0 až 14 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Cievka	PET
DC	12 V
Diferenčný tlak max.	10 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Doba otvorenia	10 ms
Doba uzatvorenia	5 ms
Elektrické pripojenie	DIN C 43650 Micro
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,06 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	0,04
Materiál membrány	FPM
Materiál pružiny	Nerezová oceľ
Max. dovolený tlak	16 bar
Priepustnosť	1,1 mm

Procesné pripojenie	M5
Sedlo	Mosadz
Telo	Mosadz
Teplota média do	130 °C
Teplota média od	0 °C
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Med'
Viskozita max.	22 cSt
Vnútorné diely	Nerezová oceľ
Výkon	2,5 W