



VENTILY MINIATÚRNE 2/2, 3/2

Séria V165, V265, V365

V265B01ZE30A21

MikroVentil 2/2 NO, M5, 12 V DC 4 W, Ø2 mm Kv 0,1, NBR

- M5
- Teplota 0 až 140 °C
- Tlak 0 až 14 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cievka	Polyamid
DC	12 V
Diferenčný tlak max.	3,5 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Doba otvorenia	10 ms
Doba uzatvorenia	5 ms
Elektrické pripojenie	DIN C 43650 Micro
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne otvorený
Hmotnosť	0,085 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	0,1
Materiál membrány	NBR
Materiál tesnenia	NBR
Max. dovolený tlak	16 bar
Priepustnosť	2 mm

Procesné pripojenie	M5
Puzdro jadra	Mosadz
Sedlo	PEI
Telo	Mosadz
Teplota média do	90 °C
Teplota média od	-10 °C
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	22 cSt
Vnútorne diely	Mosadz, PEI, Nerezová oceľ