



VENTILY MINIATÚRNE 2/2, 3/2

Séria V165, V265, V365

V365B01CZE30A23

MikroVentil 3/2 NC, M5, 24 V DC 4 W, Ø2 mm Kv 0,08, NBR

- M5
- Teplota 0 až 140 °C
- Tlak 0 až 14 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Cievka	Polyamid
DC	24 V
Diferenčný tlak max.	2,5 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Doba otvorenia	10 ms
Doba uzatvorenia	5 ms
Elektrické pripojenie	DIN C 43650 Micro
Funkcia 1	3/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,09 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová oceľ
Koeficient prietoku	0,08
Materiál membrány	NBR
Materiál tesnenia	NBR
Max. dovolený tlak	16 bar
Priepustnosť	2 mm

Procesné pripojenie	M5
Puzdro jadra	Mosadz
Sedlo	Mosadz, PEI
Telo	Mosadz
Teplota média do	90 °C
Teplota média od	-10 °C
Trieda krytia	IP40
Viskozita max.	22 cSt
Vnútorne diely	Mosadz, PEI, Nerezová oceľ