



VENTILY 2/2 NC MOTORICKÝ OVLÁDANÉ

Séria E290

E290C52V0XA00VW

Ventil motorický 2/2 NC 3/8 230VAC

- G3/8-G3/4
- Teplota -10 až 90 ° C (145 ° C verzia X)
- Tlak 0 až 6 bar
- Médium horúca voda, para
- Telo nerezová oceľ



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

AC	230 V
Diferenčný tlak max.	6 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak olej max.	6 bar
Diferenčný tlak para max.	4 bar
Diferenčný tlak voda max.	6 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	6 bar
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,6 kg
Koeficient prietoku	2,7
Materiál balení	Nerezová oceľ 316L
Materiál tesnenia	FPM
Materials Gland	FPM
Max. dovolený tlak	10 bar
Prevádzková teplota max.	40 °C

Prevádzková teplota min.	-10 °C
Priepustnosť	10 mm
Prietok max.	45 l/min
Procesné pripojenie	3/8 BSP
Spotreba	12 W
Telo	Nerezová oceľ 316L
Teplota média do	145 °C
Teplota média od	-10 °C
Tesnenie piestu	FPM
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	600 cSt
Vnútrotný piest	Nerezová oceľ 316L
Zhoda s normami	RoHS II

