



## VENTILY 2/2 NC MOTORICKÝ OVLÁDANÉ

Séria E290

E290C52V0XA00VW  
Ventil motorický 2/2 NC 3/8 230VAC

- G3/8-G3/4
- Teplota -10 až 90 ° C (145 ° C verzia X)
- Tlak 0 až 6 bar
- Médium horúca voda, para
- Telo nerezová oceľ



### PRODUCT DESCRIPTION

### SPECIFICATIONS

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| AC                          | 230 V              |
| Diferenčný tlak max.        | 6 bar              |
| Diferenčný tlak min.        | 0 bar              |
| Diferenčný tlak olej max.   | 6 bar              |
| Diferenčný tlak para max.   | 4 bar              |
| Diferenčný tlak voda max.   | 6 bar              |
| Diferenčný tlak vzduch max. | 6 bar              |
| Funkcia 1                   | 2/2                |
| Funkcia 2                   | Normálne zatvorený |
| Hmotnosť                    | 0,6 kg             |
| Koeficient prietoku         | 2,7                |
| Materiál balení             | Nerezová oceľ 316L |
| Materiál tesnenia           | FPM                |
| Materials Gland             | FPM                |
| Max. dovolený tlak          | 10 bar             |
| Prevádzková teplota max.    | 40 °C              |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Prevádzková teplota min. | -10 °C             |
| Priepustnosť             | 10 mm              |
| Prietok max.             | 45 l/min           |
| Procesné pripojenie      | 3/8 BSP            |
| Spotreba                 | 12 W               |
| Telo                     | Nerezová oceľ 316L |
| Teplota média do         | 145 °C             |
| Teplota média od         | -10 °C             |
| Tesnenie piestu          | FPM                |
| Trieda krytia            | IP65               |
| Viskozita max.           | 600 cSt            |
| Vnútrotný piest          | Nerezová oceľ 316L |
| Zhoda s normami          | RoHS II            |

