



## VENTILY 2/2 NC MOTORICKÝ OVLÁDANÉ

Séria E290

E290C52V0KA00VW

Ventil motorický 2/2 NC 3/8 230VAC

- G3/8-G3/4
- Teplota -10 až 90 ° C (145 ° C verzia X)
- Tlak 0 až 6 bar
- Médium horúca voda, para
- Telo nerezová oceľ



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| AC                          | 230 V              |
| Diferenčný tlak max.        | 6 bar              |
| Diferenčný tlak min.        | 0 bar              |
| Diferenčný tlak olej max.   | 6 bar              |
| Diferenčný tlak voda max.   | 6 bar              |
| Diferenčný tlak vzduch max. | 6 bar              |
| Funkcia 1                   | 2/2                |
| Funkcia 2                   | Normálne zatvorený |
| Hmotnosť                    | 0,5 kg             |
| Koeficient prietoku         | 2,7                |
| Materiál balení             | GF-vystužený, PBT  |
| Materiál tesnenia           | NBR                |
| Materials Gland             | NBR                |
| Max. dovolený tlak          | 10 bar             |
| Prevádzková teplota max.    | 50 °C              |
| Prevádzková teplota min.    | -10 °C             |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Priepustnosť</b>        | 10 mm              |
| <b>Prietok max.</b>        | 45 l/min           |
| <b>Procesné pripojenie</b> | 3/8 BSP            |
| <b>Spotreba</b>            | 12 W               |
| <b>Telo</b>                | Nerezová oceľ 316L |
| <b>Teplota média do</b>    | 90 °C              |
| <b>Teplota média od</b>    | -10 °C             |
| <b>Tesnenie piestu</b>     | NBR                |
| <b>Trieda krytia</b>       | IP65               |
| <b>Viskozita max.</b>      | 600 cSt            |
| <b>Vnútrotný piest</b>     | Nerezová oceľ 316L |
| <b>Zhoda s normami</b>     | RoHS II            |

