



SPOJKA BANJO PRE SKRUTKU, JEDNODUCHÁ, PUSH-ON

Séria 1000

1500 4/2.7-M5

Spojka Banjo Push-on 4mm - ØM5


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	M5
Tvar tela	B
Typ závitu	Metrický
Vnútorňý priemer hadičky	2,7 mm
Vonkajší priemer hadičky	4 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	A	D	S	L
1500 4/2 7-M5	M5 5,1	9	12,5	16,5
1500 4/2 7-M6	M6 6,1	9	12,5	16,5
1500 4/2 7-1/8	1/8 10,0	14	15	23,3
1500 6/4-M5	M5 5,1	8	12,5	16,5
1500 6/4-M6	M6 6,1	9	12,5	16,5
1500 6/4-1/8	1/8 10,0	14	15	23,3
1500 6/4-1/4	1/4 13,3	18	17	25,3
1500 6/4-3/8	3/8 16,7	21	20	26,8
1500 8/6-1/8	1/8 10,0	14	15	24,7
1500 8/6-1/4	1/4 13,3	18	17	27,8
1500 8/6-3/8	3/8 16,7	21	20	27,7
1500 8/6-1/2	1/2 21,0	26	24	31,2
1500 10/8-1/8	1/8 10,0	14	15	27,6
1500 10/8-1/4	1/4 13,3	18	17	29,5
1500 10/8-3/8	3/8 16,7	21	20	30,9
1500 10/8-1/2	1/2 21,0	26	24	34,0
1500 12/10-3/8	3/8 16,7	21	20	31,6
1500 12/10-1/2	1/2 21,0	26	24	35,0
1500 15/12 1/2	1/2 21,0	26	24	36,6