



## SNÍMAČE PRIETOKU

Séria SLAMf50 - SLAMf64

SLAMF63

Hmotnostný prietokomer

- Tesnenie elastomer
- Rozsah 0.003 až 36,000 l/min
- Teplota až 65°C
- Výstup analóg alebo digitál
- Tlaková odolnosť až 100 Bar

**BROOKS**  
INSTRUMENT



### POPIS PRODUKTU

### ŠPECIFIKÁCIA

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ATEX                       | ATEX, IECEx                                               |
| Control range              | 100:1 for FS from 1-50 slpm (50:1 for all other FS flows) |
| Diagnostics / Service Port | RS485 via 2.5mm jack                                      |
| Diferenčný tlak max.       | 20 bar                                                    |
| Diferenčný tlak min.       | 0,52 bar                                                  |
| Doba odozvy                | <3 s                                                      |
| External Leakage           | 1x10 <sup>-9</sup> atm. cc/sec He                         |
| Napájacie napätie          | 24 V                                                      |
| Napájacie napätie DC max.  | 27 V DC                                                   |
| Napájacie napätie DC min.  | 11 V DC                                                   |
| Prevádzková teplota max.   | 65 °C                                                     |
| Prevádzková teplota min.   | -14 °C                                                    |
| Teplota média do           | 65 °C                                                     |
| Teplota média od           | -14 °C                                                    |
| Tlakový rozsah max.        | 70 bar                                                    |
| Typ ventilu                | None                                                      |

