



VENTILY 2/2 NC PROPORCIONÁLNE

Séria SCG202

SCG202A001VS3
Ventil 2/2 NC G1/4 24VDC

- G1/4
- Teplota -10 až 90 °C
- Tlak od 0 do 16 barov
- Médium voda, olej, plyny
- Telo mosadz alebo nerezová ocel'



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Cievka	Epoxid
Citlivosť	<2%
DC	24 V
Diferenčný tlak min.	0 bar
Diferenčný tlak vákuum max.	1 bar
Diferenčný tlak vzduch max.	16 bar
Funkcia 1	2/2
Funkcia 2	Normálne zatvorený
Hmotnosť	0,5 kg
Jadro a pevné jadro	Nerezová ocel'
Kízavý krúžok	PTFE
Koeficient prietoku	0,05
Materiál pružiny	Nerezová ocel'
Max. dovolený tlak	35 bar
Prevádzková teplota max.	75 °C
Prevádzková teplota min.	-10 °C

Priepustnosť	1,2 mm
Prietok max.	0,8 l/min
Procesné pripojenie	1/4 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Sedlo	Mosadz
Spotreba	8 W
Telo	Mosadz
Teplota média do	90 °C
Teplota média od	-10 °C
Tesnenie sedla	FPM
Trieda krytia	IP65
Viskozita max.	21 cSt

