



L-SPOJKA, VONKAJŠÍ ZÁVIT, PUSH-ON

Séria 1000

1100 10/8-1/4

L-spojka Push-on 10mm - G1/4


- Teplota -20°C do 80°C
- Tlak max. 20 bar
- Telo z poniklovanej mosadze



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Balenie	10 ks
Materiál matice	Poniklovaná mosadz
Materiál tela	Poniklovaná mosadz
Materiál tesnenia	NBR
Prevádzková teplota max.	80 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Procesné pripojenie	G1/4
Tvar tela	L
Typ závitu	Kužeľový
Vnútorný priemer hadičky	8 mm
Vonkajší priemer hadičky	10 mm
Zhoda s normami	PED, REACH, RoHS



	A	B	L1	L2	CH
1100 4/2-1/8	1/8	7.5	18.5	15.0	8
1100 6/4-1/8	1/8	7.5	18.5	15.0	8
1100 6/4-1/4	1/4	11.0	20.6	19.0	8
1100 6/4-3/8	3/8	11.5	21.0	20.5	9
1100 8/6-1/8	1/8	7.5	19.9	16.5	9
1100 8/6-1/4	1/4	11.0	21.9	19.0	9
1100 8/6-3/8	3/8	11.5	23.4	21.0	9
1100 8/6-1/2	1/2	14.0	23.4	28.0	16
1100 10/8-1/8	1/8	7.5	24.0	18.0	11
1100 10/8-1/4	1/4	11.0	24.0	22.0	11
1100 10/8-3/8	3/8	11.5	25.5	22.0	11
1100 10/8-1/2	1/2	14.0	25.5	28.0	16
1100 12/10-3/8	3/8	11.5	27.0	22.5	13
1100 12/10-1/2	1/2	14.0	27.0	28.0	16
1100 15/12.5-1/2	1/2	14.0	31.5	28.0	16

