



MANOMETRE DIFERENCIÁLNE Ø100 MM

Série P2630, P2700



P2630B067001

Manometer 100 mm, 0..0,6 bar, 2XG1/2N

- Puzdro nerez ocel'
- Pripojenie G1-4 - G1/2
- Tlak 0 bar až 600 bar
- Trieda presnosti 1.6%
- Procesné pripojenie mosadz alebo nerez ocel'



POPIS PRODUKTU

Diferenciálny tlakový manometer pre náročné, priemyselné aplikácie s veľkými nárokmi na funkciu a presnosť. Manometre sú k dispozícii s glycerínovou náplňou telesa pre pulzujúce tlaky, ktorá zaručuje dlhú životnosť. Puzdro je z nerezovej ocele.

Neštandardná verzia:

- Chrómovaný predný rámček pre panelovú montáž
- Glycerínová náplň
- Electrické konektory P2700 / P2710
- Alternatívne pripojenie a stupnice
- Ø160 mm model P2635 / P2710

ŠPECIFIKÁCIA

Hmotnosť	1000 g
Materiál kontaktnej časti	Medená zliatina
Materiál skla	Sklo
Materiál tela	Čierna ocel'
Material Works	Mosadz
Mierka	bar
Pozícia pripojenia	Spodný
Presnosť klasifikácie	± 1,6% podľa normy EN837-1
Prevádzková teplota max.	60 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C

Priemer	100 mm
Teplota média do	60 °C
Teplota média od	-20 °C
Tlakový rozsah	0..0,6 bar bar

