



VENTILY PLASTOVÉ 2/2, 3/2

Séria D144, D244, D344

D344V57GZ530A30

Ventil 3/2 U 1/4, 230 VAC 50 Hz, Ø3,2 mm Kv 0,28
FPM

- NO alebo NC
- Teplota -10 až 100 ° C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, olej, plyny
- Telo plast



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

AC	230 V
Cievka	PET
Diferenčný tlak max.	1,5 bar
Diferenčný tlak min.	0 bar
Elektrické pripojenie	DIN A 43650
Funkcia 1	3/2
Funkcia 2	Univerzálny
Hmotnosť	0,315 kg
Koeficient prietoku	0,28
Materiál tesnenia	FPM
Max. dovolený tlak	12 bar
Priepustnosť	3,2 mm
Procesné pripojenie	1/4 BSP
Puzdro jadra	Nerezová oceľ
Reakčná doba	25 ms
Switching power	23 VA

Telo	PEI
Teplota média do	100 °C
Teplota média od	-10 °C
Trieda krytia	IP65
Vinutie na krátko	Med'
Viskozita max.	37 cSt
Vnútorne diely	Nerezová oceľ

