



Dopyt

entrelec®

ZK2,5-L-N-PE - SVORKA TŘÍPATROVÁ S UKOSTŘENÍM

1SNK705513R0000

ZK2.5-L-N-PE PI-Spring 25/FP



POPIS PRODUKTU

ŠPECIFIKÁCIA

Balenie	25 ks
Dĺžka odizolovania	11 mm
Farba	Modrá, Šedá, Žlto-zelená
Hĺbka	101,9 mm
Hmotnosť	17,5 g
Impulzné výdržné napätie	8000 V
Max. prierez lankového vodiča podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa IEC	4 mm ²
Max. prierez pevného vodiča podľa UL	12 AWG
Max. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Max. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	2,5 mm ²
Menovité napätie podľa CSA	300 V
Menovité napätie podľa IEC	500 V
Menovité napätie podľa UL	300 V
Menovitý prierez podľa CSA	12 AWG

Menovitý prierez podľa IEC	2,5 mm ²
Menovitý prierez podľa UL	12 AWG
Menovitý prúd podľa CSA	20 A
Menovitý prúd podľa IEC	22 A
Menovitý prúd podľa UL	20 A
Min. prierez lankového vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez pevného vodiča podľa UL	26 AWG
Min. prierez pevného vodiča podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s izolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Min. prierez vodiča s neizolovanou dutinkou podľa IEC	0,22 mm ²
Odporúčaný plochý skrutkovač	3,5 Ø mm
Počet pripojení	6 ks
Šírka	5,2 mm
Trieda krytia	IP20
Výška	74,7 mm
Zhoda s normami	ATEX, BV, CB, EAC, IECEx, RoHS, USR CNR