



VODIVOSTNÝ SPÍNAČ HLADINY

Séria NVS

NVS-08

Vodivostný spínač hladiny NVS-08

- Výstup PNP alebo NPN
- Teplota -10°C až 140°C
- Tlak max. 10 bar
- Rôzne typy pripojenia
- Dĺžka 9 až 2000 mm



PRODUCT DESCRIPTION

Vodivostný spínač hladiny série NVS.

Limitné detekcie vodných a vodivých médií v nádobách a potrubíach s minimálnou vodivosťou.

Monitorovanie výrobkov v potrubí, ochrana čerpadla / suchého chodu, kontrola hladiny v nádržiach, ochrana proti preplneniu v dávkovacích systémoch.

Konfigurátor pre získanie objednávacieho kódu a CAD náhľadu:

Spínače:

NVS-061	NVS-081	NVS-161	NVS-181
NVS-063	NVS-083	NVS-163	NVS-183
NVS-066	NVS-086	NVS-166	NVS-186

Snímače:

NVS-50	NVS-120
NVS-110	NVS-345

SPECIFICATIONS

Aplikačné oblasti	Food
Area	Food
Dĺžka kábla	2500 mm
Insulation Material	PEEK
Materiál	Nerezová oceľ
Materiál elektródy	Nerezová oceľ 316L
Material of coating	PFA
Materiál senzora	Nerezová oceľ 304

Napájacie napätie DC max.	36 V DC
Napájacie napätie DC min.	18 V DC
Povrchová úprava	0,8 µm Ra
Prevádzková teplota max.	140 °C
Prevádzková teplota min.	0 °C
Teplota okolia do	60 °C
Teplota okolia od	-10 °C
Trieda krytia	IP67
Zhoda s normami	3-A, FDA