



KALORIMETRICKÝ SPÍNAČ PRIETOKU

Série FWS/FWA

FTS 141

Kalorimetrický spínač prietoku FTS-141

- Výstup spínací kontakt PNP
- Teplota 0°C až 100°C
- Tlak max. 60 bar
- Rôzne typy pripojenia
- Prietok 0.15 až 3 m/s



PRODUCT DESCRIPTION

Kalorimetrický spínač prietoku série FTS-141, FTS-741.

Monitorovanie prietoku v potrubí od DN 25.

Vhodné tiež pre vysoko čisté vodné médiá bez častíc alebo pevných látok (napr. ultrafiltrvateľne médium, cola).

Konfigurátor pre získanie objednávacieho kódu a CAD náhľadu:

[FTS-141](#)

[FTS-741](#)

SPECIFICATIONS

Aplikačné oblasti	Potravinárstvo
Materiál kontaktnej časti	Nerezová oceľ 316L
Materiál krytu	Polykarbonát
Materiál senzora	Nerezová oceľ 1,4308
Povrchová úprava	0,8 µm Ra
Reakčná doba	5000 ms
Rozsah prietoku max	2 m/s
Rozsah prietoku min	0,1 m/s
Teplota média do	100 °C
Teplota média od	0 °C
Teplota okolia do	70 °C

Teplota okolia od	-20 °C
Tlakový rozsah max.	10 bar
Trieda krytia	IP69K
Zhoda s normami	FDA