



## LINEÁRNY AKTUÁTOR ID11

Séria ID11

ID11-XX-10-A-XXX-XXXX-XX-XX

Lineárny pohon



- 12/24 V DC
- Maximálne zaťaženie 7000N
- Maximálna rýchlosť 33,5 mm/s
- Trieda ochrany: IP54 (až IP65)



### POPIS PRODUKTU

ID11 je určený pre priemyselné a poľnohospodárske aplikácie alebo stavebné stroje. V porovnaní s ID10 je montážny rozmer o 40 mm kratší s koncovým spínačom, ale bez možnosti potenciometra, čo umožňuje využiť špecifické požiadavky na inštaláciu. Pri modeli ID11 je k dispozícii guľová skrutka a vreteno ACME.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Back drive force         | 1500 N           |
| Duty cycle               | 25 %             |
| Napájacie napätie        | 12 V DC, 24 V DC |
| Prevádzková teplota max. | 65 °C            |
| Prevádzková teplota min. | -25 °C           |
| Push load max            | 1500 N           |
| Rýchlosť max.            | 33,5 mm/s        |
| Supplier                 | MOTEC            |
| Ťažná síla max.          | 1500 N           |
| Trieda krytia            | IP54, IP65       |
| Zdvih max                | 610 mm           |
| Zdvih min                | 102 mm           |