

**BACO®**

LED BLOK (SPÁJKOVACIA PRÍPOJKA)

33PARL

LED blok červený 12-24 V AC / DC spájkovacia
prípojka

- Priame prepojenie s PCB
- Priemer kolíkov 1mm
- Dlhá životnosť až 100 000 hodín
- 5 farebných možností v 12-24V AC/ DC



PRODUCT DESCRIPTION

SPECIFICATIONS

Aktuálna spotreba	25 mA $\pm$ 20%
Farba	Červená
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	19 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
LED tolerancia napätia	$\pm$ 20%
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	4 kV
Menovité izolačné napätie Ui	300 V
Napájacie napätie LED	12-24V AC/DC
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Priemer pinu	1 mm
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Teplota skladovania do	70 °C

Teplota skladovania od

-40 °C

Zhoda s normami

UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 °C)

100000 h

