



LED BLOK PRE PRUŽINOVÉ PRIPOJENIE

33RARL

Objímka s červenou LED diódou 24 V

- Dlhá životnosť
- Niekoľko rôznych možností pripojenia
- Rýchla montáž



POPIS PRODUKTU

LED bloky s bezskrutkovými svorkami ponúkajú rýchlu a bezpečnú metódu pripojenia.

Vhodné pre všetky presvetlené tlačidlá, prepínače, hříbikové alebo pilotné signálky.

Dostupné vo farbách: červená, zelená, žltá, biela a modrá.

Možnosť napájania 12-24V AC / DC, 130V AC a 230V AC.

Dlhá životnosť až 100 000 hodín.

ŠPECIFIKÁCIA

Aktuálna spotreba	25 mA $\pm$ 20%
Farba	Červená
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	19 g
Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo	IEC 60068-2-30
Klimatická odolnosť - morský vzduch	IEC 60068-2-52
Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
LED tolerancia napätia	$\pm$ 20%
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	4 kV
Menovité izolačné napätie Ui	300 V
Napájacie napätie LED	12-24V AC/DC
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C

Prierez vodiča max.	1.5 mm ²
Prierez vodiča min.	0.5 mm ²
Pripojenie pevného vodiča max	2,5 mm ²
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Zhoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 °C)	100000 h

