



## LED BLOK PRE SPODNÚ MONTÁŽ V KRABIČKE LBX

33SARL

Objímka s červenou diódou 24 V do LBX

- Dlhá životnosť
- Rôzne napätia
- IP20



### POPIS PRODUKTU

LED bloky so skrutkovým pripojením pre montáž v krytoch LBX.

Vhodné pre všetky presvetlené tlačidlá, prepínače, hříbkové alebo pilotné signálky.

Dostupné vo farbách: červená, zelená, žltá, biela a modrá.

Možnosť napájania 12-24V AC/DC, 130V AC a 230V AC.

Dlhá životnosť až 100 000 hodín.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Aktuálna spotreba                            | 25 mA $\pm$ 20% |
| Farba                                        | Červená         |
| Frekvencia                                   | 50/60 Hz        |
| Hmotnosť                                     | 19 g            |
| Klimatická odolnosť - cyklické vlhké teplo   | IEC 60068-2-30  |
| Klimatická odolnosť - morský vzduch          | IEC 60068-2-52  |
| Klimatická odolnosť - konštantné vlhké teplo | IEC 60068-2-3   |
| LED tolerancia napätia                       | $\pm$ 20%       |
| Max. ťahovací moment                         | 1,2 Nm          |
| Menovité impulzné výdržné napätie Uimp       | 4 kV            |
| Menovité izolačné napätie Ui                 | 300 V           |
| Napájacie napätie LED                        | 12-24V AC/DC    |

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Prevádzková teplota max.                         | 70 °C                        |
| Prevádzková teplota min.                         | -25 °C                       |
| Prierez vodiča max.                              | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Prierez vodiča min.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| Pripojenie pevného vodiča max                    | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Stupeň krytia zadnej strany panelu               | IP20                         |
| Teplota skladovania do                           | 70 °C                        |
| Teplota skladovania od                           | -40 °C                       |
| Zhoda s normami                                  | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 °C) | 100000 h                     |

