



SIGNÁLKY L20SC

L20SC10L

Signálka 24 V, červená komplet.

BACO®

- IP66 / IP69K
- 12-24 V, 115 V, 230 V AC/DC
- Dlhá životnosť až 100 000 hodín

POPIS PRODUKTU

LEDsignálky v robustnom kryte s moderným dizajnom, ktoré sa dajú ľahko inštalovať do otvoru 22,5 mm.

Jednoduché teleso má integrovanú LED a ľahko prístupné skrutkové spoje v spodnej časti základne.

Jednotka je ideálna pre náročné priemyselné prostredie vďaka vysokej odolnosti voči nárazu a ochrannej triede IP66 / IP69K a preto je vhodná pre širokú škálu aplikácií.

ŠPECIFIKÁCIA

Aktuálna spotreba	4,6 mA
Farba	Červená
Frekvencia	50/60 Hz
Hmotnosť	19 g
Klimatická odolnosť- konštantné vlhké teplo	IEC 60068-2-3
Konštrukčná hĺbka	37,2 mm
LED tolerancia napätia	±10%
Menovité impulzné výdržné napätie Uimp	4 kV
Menovité izolačné napätie Ui	300 V
Napájacie napätie LED	24V ac/dc
Odolnosť voči nárazu	IK05
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-25 °C
Šírka	30 mm
Stupeň krytia prednej strany panelu	IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Stupeň krytia zadnej strany panelu	IP20
Teplota skladovania do	70 °C
Teplota skladovania od	-40 °C
Trieda ochrany	II

Zhoda s normami

BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL

Životnosť pri menovitom napájacom napätí (25 °
C)

100000 h

